

**Dansk tømmer: 50 mm**

Dato: 01-10-2022

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B <input type="checkbox"/> C14 <input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> Grade C <input checked="" type="checkbox"/> C18 <input type="checkbox"/> løst råd tilladt <input checked="" type="checkbox"/> misfarvning tilladt	<input checked="" type="checkbox"/> INSTA 142 <input type="checkbox"/> C24
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK <input type="checkbox"/> W2 / FK <input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W4 / 25% <input type="checkbox"/> W5 / 33% <input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W7 / 75% <input type="checkbox"/> W8 / 90% <input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	50 x 100 mm		
	<b>Tolerancer Kl. 1.</b>	Tykkelse: +3/-1mm	Bredde: <100mm +3/-1mm >100mm +4/-2mm	Længde: +50/-0mm
	<b>Fugt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Utørret <input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling	<input type="checkbox"/> KD1 <input type="checkbox"/> KD+ISPM15	<input type="checkbox"/> KD2 <input type="checkbox"/> KD
	<b>Mærkning af emnet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	<input type="checkbox"/> ISPM15
	<b>Høvlekvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru <input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> Egaliseret <input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter
	<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>		
<b>Størrelse</b>		<b>50x100</b>		
		Antal lag: 10	Antal stk: 8	Pakkestr.: 80
<b>Oppinding</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 12mm Oppindes pr. 1 lag	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 25mm <input type="checkbox"/> ISPM15 Oppindes hvert lag	
<b>Kapning</b>		<input type="checkbox"/> Ikke kappet <input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål		
<b>Truckstrøer</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Almindelig <input type="checkbox"/> ISPM15		
<b>Andet:</b>				
<b>Emballering</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input type="checkbox"/> Plast 5 sider
<b>Mærkning via labels</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side <input type="checkbox"/> PEFC	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden <input type="checkbox"/> FSC		

**NORLUND A/S**

 Conradsminde 23  
 9610 Nørager  
 www.norlundwood.com

 Tlf. +45 9672 5500  
 Cvr.nr.: 25 35 77 52

 Bank: Jyske Bank, Hobro  
 Reg.nr.: 7547  
 Kontonr.: 300 500 9

**Dansk tømmer: 63 mm**
**Dato: 01-10-2022**

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR			
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B	<input type="checkbox"/> Grade C	<input checked="" type="checkbox"/> INSTA 142	
		<input type="checkbox"/> C14	<input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	
		<input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> løst råd tilladt	<input checked="" type="checkbox"/> misfarvning tilladt	
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK	<input type="checkbox"/> W4 / 25%	<input type="checkbox"/> W7 / 75%	
		<input type="checkbox"/> W2 / FK	<input type="checkbox"/> W5 / 33%	<input type="checkbox"/> W8 / 90%	
		<input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W9 / 100%	
	<b>Dimensioner</b>	63 x 125 mm			
	<b>Tolerancer Kl. 1</b>	Tykkelse: +3/-1mm	Bredde: <100 mm +3/-1mm >100 mm +4/-2 mm	Længde: +50/-0mm	
<b>Fugt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Utørret	<input type="checkbox"/> KD1	<input type="checkbox"/> KD2	<input type="checkbox"/> KD	
	<input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling	<input type="checkbox"/> KD+ISPM15			
<b>Mærkning af emnet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CE	<input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	<input type="checkbox"/> ISPM15	
<b>Høvlekkvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru	<input type="checkbox"/> Egaliseret	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter		
	<input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)			
<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>				
	<b>Størrelse</b>	Antal lag: 5	Antal stk.: 8	Pakkestr.: 40	
	<b>Oppinding</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 12mm	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 25mm	<input type="checkbox"/> ISPM15
		Oppindes pr. 1 lag	Oppindes hvert lag		
	<b>Kapning</b>	<input type="checkbox"/> Ikke kappet		<input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål	
	<b>Truckstrøer</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Almindelig		<input type="checkbox"/> ISPM15	
	<b>Andet:</b>				
	<b>Emballering</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input type="checkbox"/> Plast 5 sider	
<b>Mærkning via labels</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side		<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden		
	<input type="checkbox"/> PEFC		<input type="checkbox"/> FSC		

**NORLUND A/S**

 Conradsminde 23  
 9610 Nørager  
 www.norlundwood.com

 Tlf. +45 9672 5500  
 Cvr.nr.: 25 35 77 52

 Bank: Jyske Bank, Hobro  
 Reg.nr.: 7547  
 Kontonr.: 300 500 9



**Dansk tømmer: 88 mm**
**Dato: 01-10-2022**

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B <input type="checkbox"/> C14 <input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> Grade C <input checked="" type="checkbox"/> C18 <input type="checkbox"/> løst råd tilladt <input checked="" type="checkbox"/> misfarvning tilladt	<input checked="" type="checkbox"/> INSTA 142 <input type="checkbox"/> C24
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK <input type="checkbox"/> W2 / FK <input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W4 / 25% <input type="checkbox"/> W5 / 33% <input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W7 / 75% <input type="checkbox"/> W8 / 90% <input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	88 x 175 mm		
	<b>Tolerancer Kl. 1</b>	Tykkelse: +3/-1mm		Bredde: < 100 mm +3/-1mm > 100 mm +4/-2mm
	<b>Fugt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Utørret <input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling	<input type="checkbox"/> KD1 <input type="checkbox"/> KD+ISPM15	<input type="checkbox"/> KD2 <input type="checkbox"/> KD
	<b>Mærkning af emnet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24 <input type="checkbox"/> ISPM15	<input type="checkbox"/> ISPM15
	<b>Høvlekvælitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru <input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> Egaliseret <input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter
	<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>		
<b>Størrelse</b>		Antal lag: 5	Antal stk.: 6	Pakkestr.: 30
<b>Oppinding</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 12mm Oppindes pr. 1 lag	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 25mm <input type="checkbox"/> ISPM15 Oppindes hvert lag	
<b>Kapning</b>		<input type="checkbox"/> Ikke kappet <input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål		
<b>Truckstrøer</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Almindelig <input type="checkbox"/> ISPM15		
<b>Andet:</b>				
<b>Emballering</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> PEFC	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input type="checkbox"/> Plast 5 sider
<b>Mærkning via labels</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side <input type="checkbox"/> PEFC	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden <input type="checkbox"/> FSC	

**NORLUND A/S**

 Conradsminde 23  
 9610 Nørager  
 www.norlundwood.com

 Tlf. +45 9672 5500  
 Cvr.nr.: 25 35 77 52

 Bank: Jyske Bank, Hobro  
 Reg.nr.: 7547  
 Kontonr.: 300 500 9

**Dansk tømmer: 100 mm**

Dato: 01-10-2022

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B	<input type="checkbox"/> Grade C	<input checked="" type="checkbox"/> INSTA 142
		<input type="checkbox"/> C14	<input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24
		<input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> løst råd tilladt	<input checked="" type="checkbox"/> misfarvning tilladt
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK	<input type="checkbox"/> W4 / 25%	<input type="checkbox"/> W7 / 75%
		<input type="checkbox"/> W2 / FK	<input type="checkbox"/> W5 / 33%	<input type="checkbox"/> W8 / 90%
		<input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	100 x 100/200 mm		
	<b>Tolerancer Kl. 1</b>	Tykkelse: +3/-1mm	Bredde: < 100mm +3/-1mm > 100mm +4/-2mm	Længde: +50/-0mm
	<b>Fugt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Utørret	<input type="checkbox"/> KD1	<input type="checkbox"/> KD2
<input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling		<input type="checkbox"/> KD		
<b>Mærkning af emnet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CE	<input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	
	<input type="checkbox"/> ISPM15			
<b>Høvlekkvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru	<input type="checkbox"/> Egaliseret	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter	
	<input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)		<input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)	
<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>			
	<b>Størrelse</b>	Antal lag:	Antal stk.:	Pakkestr.:
		100x100    5	10	50
	100x200    5	5	25	
	<b>Oppinding</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 12mm	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 25mm
		Oppindes pr. 1 lag	Oppindes hvert lag	
	<b>Kapning</b>	<input type="checkbox"/> Ikke kappet		<input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål
	<b>Truckstrøer</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Almindelig		<input type="checkbox"/> ISPM15
<b>Andet:</b>				
<b>Emballering</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input type="checkbox"/> Plast 5 sider	
<b>Mærkning via labels</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side		<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden	
	<input type="checkbox"/> PEFC		<input type="checkbox"/> FSC	

**NORLUND A/S**

**Dansk tømmer: 125 mm**
**Dato: 01-10-2022**

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B <input type="checkbox"/> C14 <input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> Grade C <input checked="" type="checkbox"/> C18 <input type="checkbox"/> løst råd tilladt <input checked="" type="checkbox"/> misfarvning tilladt	<input checked="" type="checkbox"/> INSTA 142 <input type="checkbox"/> C24
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK <input type="checkbox"/> W2 / FK <input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W4 / 25% <input type="checkbox"/> W5 / 33% <input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W7 / 75% <input type="checkbox"/> W8 / 90% <input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	125 x 125 mm		
	<b>Tolerancer Kl. 1</b>	Tykkelse: +3/-1mm	Bredde: < 100 mm +3/-1mm > 100 mm +4/-2mm	Længde: +50/-0mm
	<b>Fugt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Utørret <input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling	<input type="checkbox"/> KD1 <input type="checkbox"/> KD+ISPM15	<input type="checkbox"/> KD2 <input type="checkbox"/> KD
	<b>Mærkning af emnet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	<input type="checkbox"/> ISPM15
	<b>Høvlekkvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru <input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> Egaliseret <input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter
	<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>		
<b>Størrelse</b>		Antal lag: 4	Antal stk.: 8	Pakkestr.: 32
<b>Oppinding</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 12mm Oppindes pr. 1 lag	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 25mm <input type="checkbox"/> ISPM15 Oppindes hvert lag	
<b>Kapning</b>		<input type="checkbox"/> Ikke kappet <input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål		
<b>Truckstrøer</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Almindelig <input type="checkbox"/> ISPM15		
<b>Andet:</b>				
<b>Emballering</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> PEFC	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input type="checkbox"/> Plast 5 sider
<b>Mærkning via labels</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side <input type="checkbox"/> PEFC	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden <input type="checkbox"/> FSC	

**NORLUND A/S**

 Conradsminde 23  
 9610 Nørager  
 www.norlundwood.com

 Tlf. +45 9672 5500  
 Cvr.nr.: 25 35 77 52

 Bank: Jyske Bank, Hobro  
 Reg.nr.: 7547  
 Kontonr.: 300 500 9

**Dansk tømmer: 150 mm**

Dato: 01-10-2022

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B <input type="checkbox"/> C14 <input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> Grade C <input checked="" type="checkbox"/> C18 <input type="checkbox"/> løst råd tilladt <input checked="" type="checkbox"/> misfarvning tilladt	<input checked="" type="checkbox"/> INSTA 142 <input type="checkbox"/> C24
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK <input type="checkbox"/> W2 / FK <input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W4 / 25% <input type="checkbox"/> W5 / 33% <input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W7 / 75% <input type="checkbox"/> W8 / 90% <input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	150 x 150 mm		
	<b>Tolerancer Kl. 1</b>	Tykkelse: +3/-1mm	Bredde: < 100 mm +3/-1mm > 100 mm +4/-2 mm	Længde: +50/-0mm
	<b>Fugt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Utørret <input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling	<input type="checkbox"/> KD1 <input type="checkbox"/> KD+ISPM15	<input type="checkbox"/> KD2 <input type="checkbox"/> KD
	<b>Mærkning af emnet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	<input type="checkbox"/> ISPM15
	<b>Høvlekkvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru <input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> Egaliseret <input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter
	<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>		
<b>Størrelse</b>		Antal lag: 3	Antal stk.: 7	Pakkestr.: 21
<b>Oppinding</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 12mm Oppindes pr. 1 lag	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 25mm <input type="checkbox"/> ISPM15 Oppindes hvert lag	
<b>Kapning</b>		<input type="checkbox"/> Ikke kappet <input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål		
<b>Truckstrøer</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Almindelig <input type="checkbox"/> ISPM15		
<b>Andet:</b>				
<b>Emballering</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input type="checkbox"/> Plast 5 sider
<b>Mærkning via labels</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side <input type="checkbox"/> PEFC	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden <input type="checkbox"/> FSC	

**NORLUND A/S**

 Conradsminde 23  
 9610 Nørager  
 www.norlundwood.com

 Tlf. +45 9672 5500  
 Cvr.nr.: 25 35 77 52

 Bank: Jyske Bank, Hobro  
 Reg.nr.: 7547  
 Kontonr.: 300 500 9