

**Skillerumslægter 38 x 73 mm**

Dato: 01-10-2022

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B <input type="checkbox"/> C14 <input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> Grade C <input type="checkbox"/> C18 <input type="checkbox"/> løst råd tilladt <input type="checkbox"/> misfarvning tilladt	<input type="checkbox"/> INSTA 142 <input type="checkbox"/> C24
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK <input type="checkbox"/> W2 / FK <input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W4 / 25% <input type="checkbox"/> W5 / 33% <input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W7 / 75% <input type="checkbox"/> W8 / 90% <input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	38 x 73mm		
	<b>Tolerancer</b>	Tykkelse: +5/- 5mm	Bredde: +5/- 5 mm	Længde: +10/- 0 mm
	<b>Fugt</b>	<input type="checkbox"/> Utørret <input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling	<input type="checkbox"/> KD1 <input checked="" type="checkbox"/> KD+ISPM15	<input type="checkbox"/> KD2 <input type="checkbox"/> KD
	<b>Mærkning af emnet</b>	<input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	<input type="checkbox"/> ISPM15
	<b>Høvlékvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru <input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> Egaliseret <input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter
	<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>		
<b>Størrelse</b>		Antal lag: 18	Antal stk.: 14	Pakkestr. 252
<b>Oppinding</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 12mm <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 25mm Oppindes pr. 3 - 6 lag	<input type="checkbox"/> ISPM15	
<b>Kapning</b>		<input type="checkbox"/> Ikke kappet <input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål		
<b>Truckstrøer</b>		<input type="checkbox"/> Almindelig <input checked="" type="checkbox"/> ISPM15		
<b>Andet:</b>				
<b>Emballering</b>		<input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> Plast på top	<input checked="" type="checkbox"/> Plast 5 sider	
<b>Mærkning via labels</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side <input type="checkbox"/> PEFC	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden <input type="checkbox"/> FSC	

**NORLUND A/S**

 Conradsminde 23  
 9610 Nørager  
 www.norlundwood.com

 Tlf. +45 9672 5500  
 Cvr.nr.: 25 35 77 52

 Bank: Jyske Bank, Hobro  
 Reg.nr.: 7547  
 Kontonr.: 300 500 9

## Skillerumslægter 38 x 57 mm

Dato: 01-10-2022

<b>Krav til produktet</b>	<b>Træart</b>	RGR – SGR – ÆGR		
	<b>Sorteringskrav</b>	<input type="checkbox"/> Grade B	<input type="checkbox"/> Grade C	<input type="checkbox"/> INSTA 142
		<input type="checkbox"/> C14	<input type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24
		<input type="checkbox"/> fast råd tilladt	<input type="checkbox"/> løst råd tilladt	<input type="checkbox"/> misfarvning tilladt
	<b>Bomkant</b>	<input type="checkbox"/> W1 / SK	<input type="checkbox"/> W4 / 25%	<input type="checkbox"/> W7 / 75%
		<input type="checkbox"/> W2 / FK	<input type="checkbox"/> W5 / 33%	<input type="checkbox"/> W8 / 90%
		<input type="checkbox"/> W3 / 10mm	<input type="checkbox"/> W6 / 50%	<input type="checkbox"/> W9 / 100%
	<b>Dimensioner</b>	38 x 57 mm		
	<b>Tolerancer</b>	Tykkelse: +5,0/- 5,0mm    Bredde: +5/- 5 mm    Længde: +10/- 0 mm		
	<b>Fugt</b>	<input type="checkbox"/> Utørret	<input type="checkbox"/> KD1	<input type="checkbox"/> KD2
<input type="checkbox"/> ISPM15 varmebehandling		<input checked="" type="checkbox"/> KD+ISPM15		
<b>Mærkning af emnet</b>	<input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> C18	<input type="checkbox"/> C24	
<b>Høvlekkvalitet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke høvlet/ru	<input type="checkbox"/> Egaliseret	<input type="checkbox"/> Hvl. 1 flade/2 kanter	
	<input type="checkbox"/> R5 (Runde hjørner med radius 5)	<input type="checkbox"/> SH (Skarpe hjørner)		
<b>Krav til pakkerne</b>	<b>Imprægnering</b>			
	<b>Størrelse</b>	Antal lag: 18	Antal stk.: 18	Pakkestr. 324
	<b>Oppinding</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 12mm	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 25mm
		Oppindes pr. 3 - 6 lag		
	<b>Kapning</b>	<input type="checkbox"/> Ikke kappet	<input checked="" type="checkbox"/> Kappet på mål	
	<b>Truckstrøer</b>	<input type="checkbox"/> Almindelig	<input checked="" type="checkbox"/> ISPM15	
	<b>Andet:</b>			
	<b>Emballering</b>	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Plast på top	<input checked="" type="checkbox"/> Plast 5 sider
<b>Mærkning via labels</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i venstre side	<input checked="" type="checkbox"/> 1 label i enden		
	<input type="checkbox"/> PEFC	<input type="checkbox"/> FSC		

### NORLUND A/S

Conradsminde 23  
9610 Nørager  
www.norlundwood.com

Tlf. +45 9672 5500  
Cvr.nr.: 25 35 77 52

Bank: Jyske Bank, Hobro  
Reg.nr.: 7547  
Kontonr.: 300 500 9