NORLUND

Støbeforskalling		Dato: 01-10-2022
Krav til produktet	Træart	RGR – SGR – ÆGR
	Sorteringskrav	☐ Grade B ☒ Grade C ☐ INSTA 142 ☐ C14 ☐ C18 ☐ C24 ☐ fast råd tilladt ☐ løst råd tilladt ☐ misfarvning tilladt
	Bomkant	☐ W1 / SK ☐ W4 / 25% ☐ W7 / 75% ☐ W2 / FK ☐ W5 / 33% ☐ W8 / 90% ☐ W3 / 10mm ☐ W6 / 50% ☐ W9 / 100%
	Dimensioner	32 x 125 mm (28 x 120 mm)
	Tolerancer	Tykkelse: +1,0/-1,0 mm Bredde: +1,5/- 1,5 mm Længde: +10/- 0 mm Ru
	Fugt	☐ Utørret ☐ KD1 ☐ KD2 ☐ KD ☐ ISPM15 varmebehandling ☒ KD+ISPM15
	Mærkning af emnet	☐ CE ☐ C18 ☐ C24 ☐ ISPM15
	Høvlekvalitet	☐ Ikke høvlet/ru ☐ Egaliseret ☒ Hvl. 1 flade/2 kanter ☐ R5 (Runde hjørner med radius 5) ☐ SH (Skarpe hjørner)
Krav til pakkerne	Imprægnering	
	Størrelse	Antal lag: 25 Antal stk.: 9 Pakkestr. 225
	Oppinding	☒ 12mm ☐ 15mm ☐ 25mm ☒ ISPM15 Oppindes pr. 5-10 lag
	Kapning	☐ Ikke kappet ☒ Kappet på mål
	Truckstrøer	☐ Almindelig ☒ ISPM15
	Andet:	
	Emballering	☐ Ingen ☐ Plast på top ☒ Plast 5 sider
	Mærkning via labels	☒ 1 label i venstre side ☒ 1 label i enden ☐ PEFC ☐ FSC